




Josef Nowak Trading GmbH  
Wolfsbergen 36, 2102 Hagenbrunn  
email: [joe@josefnowak.com](mailto:joe@josefnowak.com) Tel. 0676 654 24 20  
[www.josefnowak.com](http://www.josefnowak.com)



**Hochwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit geprägter Oberfläche.**

Produkttyp:	XPS - R Platte mit geprägter Oberfläche (P) Glatte Kante (GK) oder Stufenfalz (SF)
Anwendungsgebiet:	Wärmedämmstoff für Gebäude gemäß EN 13164
Marke:	Penoboard XPS Insulation Systems
Farbe:	blau
Plattenformat:	600 x 1250 mm
Fläche:	0,75 m <sup>2</sup> pro Platte
Druckfestigkeit:	siehe Spalte

## SORTIMENTSLISTE 2021

Artikel	Plattenformat mm	Dicke mm	Druckfest. kPa	Stück / Bund Stk	Fläche / Bund m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> / Bund m <sup>3</sup>
Penoboard XPS 150 (75+75) mm P GK	150 (75+75) x 600 x 1250	150	300	3	2,25	0,338
Penoboard XPS 120 (60+60) mm P GK	120 (60+60) x 600 x 1250	120	300	3	2,25	0,270
Penoboard XPS 100 (50+50) mm P GK	100 (50+50) x 600 x 1250	100	300	4	3,00	0,300
Penoboard XPS 80 (40+40) mm P GK	80 (40+40) x 600 x 1250	80	300	5	3,75	0,300
Penoboard XPS 60 mm P GK	60 x 600 x 1250	60	300	7	5,25	0,315
Penoboard XPS 50 mm P GK	50 x 600 x 1250	50	300	8	6,00	0,300
Penoboard XPS 40 mm P GK	40 x 600 x 1250	40	300	10	7,50	0,300
Penoboard XPS 30 mm P GK	30 x 600 x 1250	30	250	14	10,50	0,315
Penoboard XPS 20 mm P GK	20 x 600 x 1250	20	250	21	15,75	0,315
Penoboard XPS 150 (75+75) mm P SF	150 (75+75) x 600 x 1250	150	300	3	2,25	0,338
Penoboard XPS 120 (60+60) mm P SF	120 (60+60) x 600 x 1250	120	300	3	2,25	0,270
Penoboard XPS 100 (50+50) mm P SF	100 (50+50) x 600 x 1250	100	300	4	3,00	0,300
Penoboard XPS 80 (40+40) mm P SF	80 (40+40) x 600 x 1250	80	300	5	3,75	0,300
Penoboard XPS 60 mm P SF	60 x 600 x 1250	60	300	7	5,25	0,315
Penoboard XPS 50 mm P SF	50 x 600 x 1250	50	300	8	6,00	0,300
Penoboard XPS 40 mm P SF	40 x 600 x 1250	40	300	10	7,50	0,300
Penoboard XPS 30 mm P SF	30 x 600 x 1250	30	250	14	10,50	0,315

Lieferzeitraum auf Anfrage

Nur Streckenlieferung mit mind. 82 m<sup>3</sup>

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen für Polystyrol-Extruderschaumstoff (XPS) sind gemäß ÖNORM B6000 zu entnehmen.  
Importware mit CE Kennzeichnung und Leistungserklärung gemäß EN 13164

**Josef Nowak Trading GmbH**

2102 Hagenbrunn, Wolfsbergen 36, FN 557337p (LG Korneuburg), UID ATU76946012

Tel +43 (0) 676 654 24 20, email: [joe@josefnowak.com](mailto:joe@josefnowak.com), [www.josefnowak.com](http://www.josefnowak.com)

Es gelten die AGB, abrufbar unter <https://josefnowak.com/agb/>



Josef Nowak Trading GmbH  
Wolfsbergen 36, 2102 Hagenbrunn  
email: [joe@josefnowak.com](mailto:joe@josefnowak.com) Tel. 0676 654 24 20  
[www.josefnowak.com](http://www.josefnowak.com)



Hochwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit rauer Oberfläche.

Produkttyp:	XPS - R Platte mit rauer Oberfläche (R) Glatte Kante (GK) oder Stufenfalz (SF)
Anwendungsgebiet:	Wärmedämmstoff für Gebäude gemäß EN 13164
Marke:	Penoboard XPS Insulation Systems
Farbe:	blau
Plattenformat:	600 x 1250 mm
Fläche:	0,75 m <sup>2</sup> pro Platte
Druckfestigkeit:	siehe Spalte

## SORTIMENTSLISTE 2021

Artikel	Plattenformat mm	Dicke mm	Druckfest. kPa	Stück / Bund Stk	Fläche / Bund m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> / Bund m <sup>3</sup>
Penoboard XPS 150 (75+75) mm R GK	150 (75+75) x 600 x 1250	150	300	3	2,25	0,338
Penoboard XPS 120 (60+60) mm R GK	120 (60+60) x 600 x 1250	120	300	3	2,25	0,270
Penoboard XPS 100 (50+50) mm R GK	100 (50+50) x 600 x 1250	100	300	4	3,00	0,300
Penoboard XPS 80 (40+40) mm R GK	80 (40+40) x 600 x 1250	80	300	5	3,75	0,300
Penoboard XPS 60 mm R GK	60 x 600 x 1250	60	300	7	5,25	0,315
Penoboard XPS 50 mm R GK	50 x 600 x 1250	50	300	8	6,00	0,300
Penoboard XPS 40 mm R GK	40 x 600 x 1250	40	300	10	7,50	0,300
Penoboard XPS 30 mm R GK	30 x 600 x 1250	30	250	14	10,50	0,315
Penoboard XPS 20 mm R GK	20 x 600 x 1250	20	250	21	15,75	0,315
Penoboard XPS 150 (75+75) mm R SF	150 (75+75) x 600 x 1250	150	300	3	2,25	0,338
Penoboard XPS 120 (60+60) mm R SF	120 (60+60) x 600 x 1250	120	300	3	2,25	0,270
Penoboard XPS 100 (50+50) mm R SF	100 (50+50) x 600 x 1250	100	300	4	3,00	0,300
Penoboard XPS 80 (40+40) mm R SF	80 (40+40) x 600 x 1250	80	300	5	3,75	0,300
Penoboard XPS 60 mm R SF	60 x 600 x 1250	60	300	7	5,25	0,315
Penoboard XPS 50 mm R SF	50 x 600 x 1250	50	300	8	6,00	0,300
Penoboard XPS 40 mm R SF	40 x 600 x 1250	40	300	10	7,50	0,300
Penoboard XPS 30 mm R SF	30 x 600 x 1250	30	250	14	10,50	0,315

Lieferzeitraum auf Anfrage

Nur Streckenlieferung mit mind. 82 m<sup>3</sup>

Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmungen für Polystyrol-Extruderschaumstoff (XPS) sind gemäß ÖNORM B6000 zu entnehmen.

Importware mit CE Kennzeichnung und Leistungserklärung gemäß EN 13164

Josef Nowak Trading GmbH

2102 Hagenbrunn, Wolfsbergen 36, FN 557337p (LG Korneuburg), UID ATU76946012

Tel +43 (0) 676 654 24 20, email: [joe@josefnowak.com](mailto:joe@josefnowak.com), [www.josefnowak.com](http://www.josefnowak.com)

Es gelten die AGB, abrufbar unter <https://josefnowak.com/agb/>